

**STANDARD UNE/EN 14411:2016****DRY PRESSED CERAMIC TILES WITH WATER ABSORPTION LOWER THAN 0,5%****CERÁMICA PRENSADA EN SECO CON ABSORCIÓN MENOR AL 0,5%****Rectified porcelanic**Reference: **WEGA TECH BLACK (SOFT TEXTURED)**Format: **ALL SIZES**Thickness: **9 mm**

| Standard                       | Features                                                                                                                                               | Required Value                                                             | Value                                         |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Normativas                     | Características                                                                                                                                        | Valores Requeridos                                                         | Valor                                         |
| EN-ISO 10545 / 3               | Water absorption / Absorción de agua                                                                                                                   | Grupo Bla / E ≤ 0,5 %                                                      | E ≤ 0,2 %                                     |
| EN-ISO 10545 / 4               | Breaking strength / Resistencia a rotura                                                                                                               | ≥ 1300 N                                                                   | ≥ 2500 N                                      |
| EN-ISO 10545 / 4               | Bending strength / Resistencia a la flexión                                                                                                            | ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>                                                     | ≥ 52 N/mm <sup>2</sup>                        |
| EN-ISO 10545 / 6               | Resistance to deep abrasion / Resistencia abrasión profunda                                                                                            | ≤ 175 mm <sup>3</sup>                                                      | ≤ 139 mm <sup>3</sup><br>Compliant / Conforme |
| EN-ISO 10545 / 11              | Crazing resistance / Resistencia al cuarteo                                                                                                            | Required / Exigida                                                         | Compliant / Conforme                          |
| EN-ISO 10545 / 12              | Frost resistance / Resistencia a la helada                                                                                                             | Required / Exigida                                                         | Compliant / Conforme                          |
| EN-ISO 10545 / 13              | Chemical resistance: acids and alkalis /<br>Resistencia química: ácidos y álcalis                                                                      | Indicated by the manufacturer /<br>Indicado por el fabricante              | LA/HA<br>Compliant / Conforme                 |
| EN-ISO 10545 / 13              | Chemical resistance: domestic cleaning products and swimming pool salts /<br>Resistencia química: productos de limpieza doméstica y sales para piscina | Min. B                                                                     | A                                             |
| EN-ISO 10545 / 14              | Stain resistance / Resistencia a las manchas                                                                                                           | Min. Clase 3                                                               | Clase 4                                       |
| EN-ISO 10545 / 2               | Surface quality / Calidad de la superficie                                                                                                             | Min. 95% of tiles without defect /<br>Min. 95% de los azulejos sin defecto | Compliant / Conforme                          |
| EN16165 - ANEXO C              | Slip Resistance (Pendulum Test) / Antideslizamiento (Test del péndulo)                                                                                 | Indicated by the manufacturer /<br>Indicado por el fabricante              | Clase 2 Soft Textured                         |
| EN16165 - ANEXO B<br>DIN 51130 | Critical Angle of Sliding (Inclined Platform) /<br>Ángulo Crítico de Deslizamiento (Plataforma Inclinada)                                              | Indicated by the manufacturer /<br>Indicado por el fabricante              | R10 Soft Textured                             |
| EN16165 - ANEXO A<br>DIN 51097 | Critical Angle of Sliding (Wet Areas of Barefoot Walking) /<br>Ángulo Crítico de Deslizamiento (Zonas Húmedas de Andar Descalzo)                       | Indicated by the manufacturer /<br>Indicado por el fabricante              | Class B Soft Textured                         |
| UNE EN 13501-1:2002            | Fire Reaction Test / Test reacción al fuego                                                                                                            |                                                                            | A1 / A1FL                                     |
| VOC                            | Do not release volatile elements / No desprende elementos volátiles                                                                                    |                                                                            |                                               |

LVG Ceramic Surfaces, S.L. reserves the right to make changes and modifications deemed necessary.  
LVG Ceramic Surfaces, S.L. se reserva el derecho de hacer variaciones y modificaciones que considere oportunas.

